LEDVANCE® DOWNLIGHT M

Verfügbarkeit:

auf Lager



Logistische Daten	
EAN 10/	4008321 968678 (830)
SAP-Produktname	4008321 968692 (840)
	4008321 968715 (830/DIM)
	4008321 968739 (840/DIM)
Verpackungseinheit	4 x 1
Kategorie	Downlights
Zubehör	LEDVANCE DOWNLIGHT M
	Ring: 4008321 968746
Weitere Informationen	-
Nr. / Typ der LED	OSLON®

Wichtigste technische Daten Dimmbar/ Dimmbar (DIM) nicht dimmbar CRI > 80 CCT 3000 K/4000 K Leistungsstufe/ 13,5 W, 14 W (DIM) 220 - 240V Spannung Ø 80, Height: 99 [mm] Abmessungen (L/B/H)/ Gewicht Ø 68 (Durchmesser Ausschnitt) 700 lm/680 lm (DIM) Lumen/ 36° Ausstrahlwinkel Mittlere Lebensdauer 50.000 h

Produktbeschreibung:

LED-Deckeneinbauleuchte mit kompakten Abmessungen und hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften.

Produktvorteil (USP):

- mit OSLON® LED von OSRAM
- Nachhaltiges Produkt mit hervorragender Energiebilanz
- Schwenkbarer Leuchtenkopf (± 20°)
- Externes Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten (sekundärseitig verkabelt)
- Ersatz von 50-W-Halogen-Niedervolt-Anwendungen
- · Einbaudurchmesser 68 mm
- Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium

Anwendung:

· Einzelhandel, Hospitality

LEDVANCE® DOWNLIGHT L

Verfügbarkeit:

auf Lager



Logistische Daten	
	4008321 968753 (830/L60)
EAN 10/	4008321 968760 (830/L100)
SAP-Produktname	4008321 968777 (840/L60)
	4008321 968784 (840/L100)
Verpackungseinheit	4 x 1
Kategorie	Downlights
Zubehör	LEDVANCE DOWNLIGHT L
	Ring: 4008321 968791
Weitere Informationen	-
Nr. / Typ der LED	OSLON®
Wichtigste technische Da	aten
Dimmbar/	Nicht dimmbar
nicht dimmbar	

CRI > 80 CCT 3000 K/4000 K Leistungsstufe/ 20 W 220 - 240V Spannung Ø 140, Höhe: 102 [mm] Abmessungen (L/B/H)/ Ø 120 (Durchmesser Gewicht Ausschnitt) Lumen/ 1000 lm Ausstrahlwinkel 60° und 100° 50.000 h Mittlere Lebensdauer

Produktbeschreibung:

LED-Deckeneinbauleuchte mit kompakten Abmessungen und hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften.

Produktvorteil (USP):

- · Energie sparende Einbauleuchte
- Kompaktes Downlight und Kompatibilität zu den gängigen abgehängten Decken
- Nachhaltiges Produkt mit hervorragender Energiebilanz
- · Elegantes Design mit opakem Diffusor
- Ersatz für 1 x 18 W / 1 x 26 W CFL-Downlight-Anwendungen
- Einbaudurchmesser 120 mm
- Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium
- · Zubehör: dekorativer Ring aus eloxiertem Aluminium

Anwendung:

- · Öffentliche Gebäude
- Besprechungsräume
- Shopbeleuchtung
- Einzelhandel
- Hospitality
- Flure

LEDVANCE® DOWNLIGHT XL

Verfügbarkeit:

auf Lager



Logistische Daten	
	4008321 968821 (830/L60)
EAN 10/	4008321 968838 (830/L100)
SAP-Produktname	4008321 968845 (840/L60)
	4008321 968852 (840/L100)
Verpackungseinheit	4 x 1
Kategorie	Downlights
-	LEDVANCE DOWNLIGHT XL
Zubehör	Ring: 4008321 968906
Weitere Informationen	_
Nr. / Typ der LED	_

Wichtigste technische Daten	
Dimmbar/ nicht dimmbar	Nicht dimmbar
CRI	_
ССТ	3000 K/4000 K
Leistungsstufe/ Spannung	32 W 220 – 240V
Abmessungen (L/B/H)/ Gewicht	Ø 195 [mm] Ø 175 (Durchmesser Ausschnitt)
Lumen/ Ausstrahlwinkel	1600 lm 60° und 100°
Mittlere Lebensdauer	50.000 h

Produktbeschreibung:

LED-Deckeneinbauleuchte mit kompakten Abmessungen und hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften.

Produktvorteil (USP):

- · Energie sparende Einbauleuchte
- Kompatibel zu den gängigen abgehängten Decken
- Nachhaltiges Produkt mit hervorragender Energiebilanz
- Direkter Netzanschluss an 220-240 V
- Ersatz für 2 x 18 W / 2 x 26 W CFL-Downlight-Anwendungen
- Einbaudurchmesser 175 mm
- Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium
- Farbtemperatur Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)

Anwendung:

- · Öffentliche Gebäude
- Besprechungsräume
- Einzelhandel
- Hospitality