LAGER 15344

ZUMTOBEL LED-Strahler

mit stabilisierter Farbtemperatur Essential stableWhite,

optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Shops und Verkaufsräumen,

innovativer Wärmehaushalt durch passive Kühlung,

dadurch resultierende COOL TOUCH Funktion,

Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter Global GA69 (für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-

Stromschiene),

Bestückung: 1/27W LED2800-830,

Farbwiedergabe Ra > 80,

Farbtemperatur 3000 K (warm weiß),

Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik,

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3,

Leuchten Lichtstrom: 2800 lm, Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W,

Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, UVA- und IR-freies Licht,

Gesamtleistung: 27 W,

Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar,

Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack in schwarz, Betriebsgerät im Strahlergehäuse integriert,

Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert,

hochglänzend, irisierungsfrei, Abmessungen: 115x115x195 mm,

Gewicht: 1,3 kg,

Hinweis: Bei Adapter-Version Wandmontage nicht zulässig,

Punktauslass nur für Deckenmontage geeignet!

EEK F (A-G)