LAGER 15344

ZUMTOBEL LED-Hallenleuchte
Gesamtleistung: 98W,
Farbtemperatur 4000 K ,
IP65 ,
inklusive DALI LED-Konverter,
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss matt, weiß.
Pulverbeschichtete Kühlrippenstruktur für optimales Thermomanagement und Staubminimierung.
Abdeckung aus klarem Polycarbonat.
Tochterleuchte für DALI-Ansteuerung (DALI only) mit LED-Konverter,
Tochterleuchte für DALI-Ansteuerung (DALI only).
LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes über den gesamten Umgebungstemperaturbereich.
Umgebungstemperatur: -32°C bis +45°C.
Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Leuchten
Gesamtlichtstrom: 25200 lm,
Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W.
Leuchte mit Farbtemperatur 4.000 K bei Farbwiedergabe Ra > 80.
Geschlossenes, hocheffizientes, optisches Linsen-System, quadratische symmetrische Lichtverteilung (wide beam), UGR <22.
Montage abgehängt mit einer 1,5m vormontierten 5 x 1 mm² Leitung mit freien Enden (Abhängung min. 250 mm Abstand zur Decke),
Leuchte halogenfrei verdrahtet.
Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären bitte um Rücksprache mit Ihrem Zumtobel Berater.
Schutzklasse: SC1,
Schutzart: IP65,
Umgebungstemperatur: -32°C bis +45°C,
Abmessungen: Länge 332 mm Breite 330 mm Höhe/Tiefe 125 mm.