LAGER 15344

ZUMTOBEL LED-Hallenleuchte Craft M 42183550
13000lm 765
DALI PC NB LDO WH ,
LED-Hallenleuchte Gesamtleistung: 87,3 W,
Farbtemperatur 6500K ,
IP65 ,
inklusive DALI- und Notstromtauglichem LED-Konverter,
Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss matt, weiss.
Pulverbeschichtete Kuehlrippenstruktur fuer optimales Thermomanagement und Staubminimierung.
Abdeckung aus klarem Polycarbonat (PC).).
Ist fuer den Einsatz in Sporthallen geeignet (BWS-Zertifikat).
Folgendes Montagezubehör ist dafuer zulaessig: Kettenabhaengung und Deckenanbaubuegel. Die Seilabhaengung und TECTON-Montage ist fuer den Einsatz in Sporthallen nicht zulaessig. DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter.
LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrueckgang auf 90 % des Anfangswertes ueber den gesamten Umgebungstemperaturbereich.
Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Leuchten
Lichtstrom: 12600 lm,
Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W.
Farbwiedergabe Ra > 80,
Farbtemperatur 6500 K.
Geschlossenes, hocheffizientes, optisches Linsen-System,
Symmetrisch eng abstrahlende Leuchte (narrow beam) Elliptisch,
UGR <22.
Vormontiertes 1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm²
Leitung mit freien Enden im Lieferumfang enthalten (Abhaengung min. 250 mm Abstand zur Decke),
Leuchte halogenfrei verdrahtet.
Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphaeren oder im Aussenraum bitte um Ruecksprache mit Ihrem Berater.
Schutzklasse: SC1,
Schutzart: IP65,
Umgebungstemperatur: -40°C bis +55°C,
Abmessungen: 390 x 330 x 114 mm.
Gewicht: 6 kg.