



Flat Polymero

311523.002.5 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859022824
LED
D 360, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,34 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.450 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,2
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 1 116°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 1 180°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A
Ripplestrom / Flicker	3 %
Bemessungsleistung	14 W
Leuchtenlichtausbeute	104 lm/W
Leistungsfaktor	0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	12,4 %
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 88 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D

Zubehör

981804.004	Dekorringe Flat Polymero D 380 mm für Diffusor D 360 mm
981804.0042	Dekorringe Flat Polymero D 380 mm für Diffusor D 360 mm