

LAGER 15344

ZUMTOBEL Licht Pendelleuchte VAERO-HA ID 2/49W LDE SR ASQ 1000L840 , Indir./Dir-Leuchte Micropyramidstruktur für Kontrastmanagement mit transparentem optischem System mit Präzisionsprismen und einteiliger MPO-plus Micropyramid-Struktur-Optik für fugenloses Erscheinungsbild, DALI steuerbare Leuchte mit digital dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät für T16 Lampe, 2/49W. Lichtlenkung des Direktanteils über Micro - Pyramid - Struktur Optik mit Mehrschichtaufbau mit definierter Auskopplung in entblendeter Batwingverteilung mit $L < 1000 \text{cd/m}^2$ bei $60^\circ/65^\circ$ und spezieller Entblendung für flach liegende Displays ($\text{UGR} < 16$ für hochwertige Büroanwendungen gemäss EN12464), verstellbarer Indirektanteil über adjustierbaren Reflektoren mit extrem breiter Lichtverteilung für variable Abhängigkeiten, extrem flaches gleichmässig hinterleuchtetes Gehäuse aus Aluminium, stranggepresst, silberfarben, pulverbeschichtet für optimierte Kontraste, Leuchte inkl. Lampen mit Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000K inklusive transparenter Zuleitung und , Glühdrahtprüfung: 650°C , Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1608mm x 318mm x 62mm. Gewicht: 11,9kg