




### LED Flutlicht Slim 20W 1600lm 3000K

Artikelnummer 140453


BAI LED Flutlichtstrahler Slim 20W 3000K 1600lm IP65 Schwarz 120° 0.5m Kabel 220-240V Floodlight / Scheinwerfer

Baileys Led Floodlight Slim-Serie beendet die unhandlichen Flutlichter. Da der LED-Treiber in das Modul integriert ist, ist das Gehäuse viel kleiner und eleganter geworden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Da die Leuchte der Schutzklasse IK08 und IP65 entspricht, kann sie einiges einstecken. Betriebstemperatur: -35°C bis +45°C. Mit Entlüftungsventil, um die Wasserdichtigkeit bei Überdruck zu erhalten.









### Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Produktname	140453
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight
Produkttyp	Slim







# Attribute für Klassifikation

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	80
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Notstromversorgung integriert	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Anschlussart	sonstige
Leiterquerschnitt [mm²]	1
Polzahl	3
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Länge [mm]	160
Höhe/Tiefe [mm]	26
Breite [mm]	122
Stroboskopeffektwert SVM	0.8
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Flimmerwert Pst LM	0.3
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstärke [cd]	800
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [Im]	1600
Lichtstrom [Im]	1600 - 1600
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Lichtfarbe	weiß
Max. Systemleistung [W]	20
Geeignet für Lampenleistung [W]	20 - 20
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Schutzklasse	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzart (IP)	IP65
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtverteilung	symmetrisch







Lichtverteiler	ohne
Reflektor	matt
Ohne Dimmfunktion	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein
	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung RF	
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	nicht erforderlich
LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]	120 - 120
Nennspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Oberfläche gebürstet	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Fassung	ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Seilsystem	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein







Geeignet für Anbaumontage Ja

# Vorgänger



#### **Alternative Artikel**







90500031832 LED Flutlicht Grau 20W 1770lm 3000K 100V-240V



90500034699 LED Flutlicht HQ Schwarz 20W 1600lm 3000K 100V-240V