LED Flutlicht Slim Detect 50W 4000K Schwarz IP65

Artikelnummer 139845

BAI LED Flutlichtstrahler Slim Detect Schwarz 50W 4000K 3500lm IP65 IK08 240V HF Sensor 2-10m + Fernb. Floodlight 1m

Dieses Bailey Led Flutlicht ist dünn, langlebig und robust und daher vielseitig verwendbar. Zusätzlich ist dieser Aluminiumscheinwerfer mit Sicherheitsglas mit einem Bewegungssensor ausgestattet, bei dem verschiedene Funktionen mit einer Fernbedienung eingestellt werden können (Zeit, Entfernung, Strahlung). Dies macht die Leuchte ideal für den Einsatz an einbruchgefährdeten Orten. Die Leuchte hat die Wasserdichtigkeitsklasse IP65 und ist daher für den Außenbereich geeignet. Kabellänge 1 Meter. Umgebungstemperatur: -25 ° C bis + 40 ° C. Ideal für Ein- / Ausgänge, (Garagen-) Tore, Parkplätze, Gärten usw.

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten#EG000027
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht#EC 001744
Produktname	139845
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight sensor
Produkttyp	Slim Detect

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Attribute für Klassifikation

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	220 - 240
LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]	187 - 187
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	ohne

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	30000
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 [°C]	-25 - 40
Geeignet für Lampenleistung [W]	50 - 50
Max. Systemleistung [W]	50
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom [lm]	3500 - 3500
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3500
Leistungsfaktor	0.9
Breite [mm]	190
Höhe/Tiefe [mm]	47
Länge [mm]	237
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Leiterquerschnitt [mm^2]	1
Anschlussart	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	sonstige

Nachfolger

142977

LED Flutlicht Slim II Sensor 50W 5500lm 4000K IP65

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.