

Hersteller:Opple Lighting**Bezeichnung:**LED-Hallenstrahler 840,,
110Gr.**Typ:**Highbay#545001068600**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung
2019/2015:**nicht relevant**Leuchtmittel:**LED nicht austauschbar**Mit
Leuchtmittel:**ja**Montageart:**Pendel**Geeignet für Nebenleuchtmittel:**nein**Fassung:**ohne**Werkstoff des
Gehäuses:**Aluminium**Gehäusefarbe:**grau**Spannungsart:**AC/DC**Nennspannung:**220..240
V**Betriebsgerät:**LED-Betriebsgerät stromgesteuert**Austauschbares Betriebsgerät:**ja**Mit
Betriebsgerät:**ja**Dimmung 0-10 V:**nein**Dimmung 1-10 V:**nein**Dimmung DALI:**nein**Dimmung
DMX:**nein**Dimmung DSI:**nein**Dimmung Phasenabschnitt:**nein**Dimmung
Phasenanschnitt:**nein**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):**nein**Dimmung GPRS:**nein**Dimmung
LineSwitch:**nein**Dimmung herstellerspezifisch:**nein**Dimmung
Netzspannungsmodulation:**nein**Dimmung programmierbar:**nein**Dimmung RF:**nein**Dimmung Sine
Wave Reduction:**nein**Dimmung Touch and Dim:**nein**Dimmung Zigbee:**nein**Dimmung mit Push-
button:**nein**Ohne
Dimmfunktion:**ja**Lichtverteiler:**Fokuslinse**Lichtverteilung:**symmetrisch**Reflektor:**ohne**Werkstoff des
Reflektors:**ohne Reflektor**Ausstrahlungswinkel:**extrem breitstrahlend >80° **Farbkonsistenz
(McAdam-Ellipse):**SDCM6**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:**100000 h**Schutzart
(IP):**IP66**Schlagfestigkeit:**IK08**Ballwurfsicher:**ja**Schutzklasse:**I**Leuchte mit begrenzter
Oberflächentemperatur "D-Zeichen":**ja**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-
30..50 °C****Notstromversorgung integriert:**nein**Geeignet für Notlicht:**nein**Glühdrahtprüfung nach IEC
60695-2-11:**850 °C - 30 s**Max. Systemleistung:**110 W**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-
1:**17600 lm**Leuchtenlichtausbeute:**160 lm/W**Lichtfarbe:**weiß**Farbtemperatur:**4000
K**Farbwiedergabeindex CRI:**80-89**Leistungsfaktor:**0,9**Konstant-Lichtstrom-
Regelung:**nein**Farbtemperatur einstellbar:**nein**Ausstrahlungswinkel einstellbar:**nein**Lichtstrom
einstellbar:**nein**Breite:**340 mm**Höhe/Tiefe:**130 mm**Länge:**340 mm**Außendurchmesser:**340 mm**Art
der Verdrahtung:**Abschluss**Mit Schutzabdeckung:**ja**Max. Anzahl der Leuchten
Leitungsschutzschalter B16:**6**Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:**11**Bedienung
über Bluetooth:**nein